



D-CALC, de ecologische kalksteenbestrijder

SPECIFICATIES D-CALC	D-CALC P-5 Studio	D-CALC P-3/5 Appartement	D-CALC Plus "CNA" Eengezinswoning	D-CALC Jumbo "CNA" Villa	D-CALC P-30 "CNA" Industrie mkb	D-CALC Pro Line "CNA" Industrie
Leidingdiameter [DN]	DN 10-20	DN 10-25	DN 15-38	DN 15/15	DN 20-56	DN 25/72
Piekverbuik max. [m ³ /uur]	0,3	0,5	1,5	2,5	7	15
Dagverbuik max. [m ³ /dag]	0,8	1,5	3	6	20	50
Leidingdiameter max. [mm]	24	32	44	48	56	72
'CNA" automatische regulering en absorptiecontrole	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Stroomverbruik 220-240V/50-60Hz [in W/uur]	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2	1,2
Inductiekabels [in m]	2 * 1,5	2 * 2	2 * 2,5	2 * 3,5	2 * 4	2 * 6
Benodigde ruimte op leiding [in cm]	30	30	30 - 40	35 - 45	50 - 65	50 - 65
Leidingmontage	Ja	Ja	Ja	Ja	Mogelijk	Mogelijk
Wandmontage	Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk	Ja	Ja
Vochtbestendig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Leidingtemperatuur max. °C	80	80	95	95	95	95
Afmetingen L*B*H [in mm]	30*11*15	30*11*15	160*100*55	195*120*65	222*146*55	265*185*95
Gewicht [in g]	450	450	500	650	1050	2050
Fabrieksgarantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	2 jaar	2 jaar
Prijs [excl. BTW]	€ 250,00	€ 330,00	€ 410,00	€ 520,00	€ 900,00	€ 1.800,00

* Voor industriële toepassingen zijn dubbele installaties met langere inductiekabels gebruikelijk, voor de juiste capaciteit.

* Circulatieleidingen moeten zijn uitgerust met een D-CALC-apparaat (montage na de circulatiepomp).

* Voor afwijkende toepassingen dan hierboven, worden op maat gemaakte applicaties samengesteld in overleg met de fabrikant.