

D-CALC, de ecologische kalksteenbestrijder				
Specificaties	D-CALC PLUS CNA Gezinswoning	D-CALC JUMBO CNA Villa	D-CALC P-30 CNA Industrie mkb	D-CALC PRO LINE CNA Industrie
Leidingdiameter [DN]	DN 15-38	DN 15/15	DN 20-56	DN 25/72
Piekverbuik max. [m³/uur]	1,5	2,5	7	15
Dagverbuik max. [m³/dag]	3	6	20	50
Leidingdiameter max. [mm]	44	48	56	72
'CNA' automatische regulering en	Ja	Ja	Ja	Ja
Stroomverbruik 220-240V/50-60Hz [in W/uur]	0,7	0,7	1,2	1,2
Inductiekabels [in m]	2 * 2,5	2 * 3,5	2 * 4	2 * 6
Benodigde ruimte op leiding [in cm]	30 - 40	35 - 45	50 - 65	50 - 65
Leidingmontage	Ja	Ja	Mogelijk	Mogelijk
Wandmontage	Mogelijk	Mogelijk	Ja	Ja
Vochtbestendig	Ja	Ja	Ja	Ja
Leidingtemperatuur max. °C	95	95	95	95
Afmetingen L*B*H [in mm]	160*100*55	195*120*65	222*146*55	265*185*95
Gewicht [in g]	500	650	1050	2050
Fabrieksgarantie	5 jaar	5 jaar	2 jaar	2 jaar
Prijs [excl. BTW]	€ 410,00	€ 520,00	€ 900,00	€ 1.800,00

* Voor industriële toepassingen zijn dubbele installaties met langere inductiekabels gebruikelijk, voor de juiste capaciteit.

* Circulatieleidingen moeten zijn uitgerust met een D-CALC-apparaat (montage na de circulatiepomp).

* Voor afwijkende toepassingen, worden op maat gemaakte applicaties samengesteld in overleg met de fabrikant.